

PERFORMER 74

Sistema 5 camere, 2 guarnizioni

$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Con triplo vetro, $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$, Warm Edge

*
Garantito
10 Anni

1. PROTEZIONE TERMICA

La struttura a 5 camere del profilo e la profondità di montaggio di 74 mm conferiscono al sistema Performer 74 un'eccellente capacità termoisolante.

2. CONTROLLO RUMORE

L'interazione di alta qualità del profilo, il sistema di ferramenta e le funzioni del vetro per l'isolamento acustico rendono la vita più confortevole in tutte le aree residenziali.

3. SUPERFICI FACILI DA PULIRE

I bordi arrotondati danno ai profili un design morbido e fluente. Sono facili da pulire, durevoli, resistenti agli agenti atmosferici mantenendo la propria forma.

4. STATICA

Nello sviluppo del sistema S 8000 grande attenzione è stata dedicata alla stabilità dei profili. Il risultato è una resistenza alla flessione molto alta dei rinforzi standard, a tutto vantaggio della stabilità del profilo

5. STV: UN SISTEMA TANTI VANTAGGI


L'utilizzo della vetratura statica a secco STV permette di ottenere un'ottima staticità dell'infisso, migliorando la protezione antieffrazione e offrendo un isolamento termico superiore.



GEALAN
Sistema S 8000 5K

Informazioni tecniche

Geometria del Profilo: 74 mm Profondità / Sistema 5 camere
Telaio: tipo L, tipo Z35, Z65
Design Anta: dritta
Vetraggio: 24 mm / 28 mm / 32 mm / 38 mm / 44 mm
Distanziatori: Alluminio o Canalina calda (WE)
Valore termico vetro U_g : fino a $0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Valore acustico: fino a 47 dB
Sicurezza: fino a RC 2 (WK 2)
Valore termico profili U_f : $1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Nulla è impossibile.
Per ogni finalità di utilizzo sono disponibili profili e soglie, che si adattano perfettamente alla funzione desiderata ed alla situazione costruttiva.

