

## 1. RISPARMIO ENERGETICO

Il sistema a due guarnizioni mostra già un eccellente valore di isolamento termico, caratterizzato da un valore di trasmittanza termica Uf pari a 1,1 W/m<sup>2</sup>K, mentre la versione a tre guarnizioni offre prestazioni ancora maggiori, con un valore Uf pari a 1,0 W/m<sup>2</sup>K.

## 2. PROFONDITA' 76 MM

La profondità di montaggio di 76 millimetri è ugualmente adatta per progetti di ristrutturazione e per quelli di nuove costruzioni.

## 3. VETRI ULTRAMODERNI E FUNZIONALI

Miglior isolamento termico grazie ad un ampio spettro di montaggio vetri da 24 a 48 mm. Linee slanciate per ampie superfici vetrate.

## 4. FATTORE DESIGN

La ricca diversità offerta dall'ampia gamma di laminati di colore e le combinazioni innovative possibili con l'alluminio danno la possibilità ad architetti, sviluppatori e progettisti, di agire con la massima libertà nell'ideazione e nello sviluppo dei loro progetti.

## 5. SISTEMA *AluClip*

Aluclip con il rivestimento in alluminio per Style 76 OTTIENE il meglio dei due materiali: un elegante design in alluminio con ampia gamma di colori e gli ottimi valori di isolamento termico del più moderno sistema per profili in PVC.


Garantito  
10 Anni \*



**TROCAL**  
Sistema 76 mm

## Informazioni tecniche

Geometria del Profilo: 76 mm Profondità / Sistema 6 camere
Telaio: tipo L, tipo Z 60
Design Anta: anta sagomata o dritta
Vetraggio: 24 mm / 28 mm / 32 mm / 44 mm / 48 mm
Distanziatori: Alluminio o Canalina calda (WE)
Valore termico vetro Ug: fino a 0.5 W/m <sup>2</sup> K
Valore acustico: fino a 48 dB
Sicurezza: fino a RC 2 (WK 2)
Valore termico profili Uf: 1.0 W/m <sup>2</sup> K



*Sviluppato dal Gruppo Profine un nuovo sistema di profilo per finestre e porte in PVC con una profondità di montaggio di 76 mm. Si tratta della più significativa novità degli ultimi 15 anni e il primo passo di una grande offensiva di investimenti per la sua gamma di prodotti.*